


WYSZCZEGÓLNIENIE KOMPLETACJI SILNIKÓW

 Seria RD 298 (aktualizacja 01.08.2004)	Kod kompletacji	4A7301+
	Typ silnika	RD 298
Aparatura wtryskowa	■	
Automatyczne odpowietrzenie pompy wtryskowej	■	
Automatyczna dawka rozruchowa	■	
Rozruch elektryczny 12V – 1.6 kW, alternator wewnętrzny magnetyczny 200W, regulator napięcia z terminalem „W” umożliwiającym podłączenie licznika motogodzin	■	
Filtr powietrza olejowy z wstępnym oczyszczaniem	■	
Zewnętrzny filtr oleju	■	
Otwory mocujące w skrzyni korbowej	■	
Dźwignia regulacji prędkości obrotowej silnika	■	
Dźwignia awaryjnego zatrzymania STOP	■	
Tłumik wydechu (standardowy)	■	
Oslona tłumika wydechu	■	
Pompa podająca paliwa	■	
Odb. mocy z tarczy zamachowej SAE zainst. na wale gł. - obroty lewe	■	
Czujnik ciśnienia oleju	■	
Bez zbiornika paliwa	■	
Zewnętrzny filtr paliwa mocowany na kadłubie	■	
Oslona dźwiękochłonna	■	
Świeca żarowa w głowicy	■	
Stacyjka z lampkami kontrolnymi (ładowania i ciśnienia oleju)	■	

Rysunek odbioru mocy z wału głównego dla silników serii RD 298

Typ silnika	Spec.
RD 298	4A7301+

