

WYSZCZEGÓLNIENIE KOMPLETACJI SILNIKÓW



Seria RY 125 (aktualizacja 01.08.2004)

	Kod kompletacji			
	Typ silnika	7A4410	4A9320	4A8440
Aparatura wtryskowa	RY 125	RY 125	RY 125	
Automatyczne odpowietrzenie pompy wtryskowej				
Automatyczna dawka rozruchowa				
Rozruch ręczny (sprężynowy)				
Suchy filtr powietrza				
Filtr powietrza olejowy z wstępnym oczyszczaniem				
Rozruch elektryczny 12 V, regulator napięcia, alternator wewnętrzny magnetyczny				
Wewnętrzny filtr oleju (siatkowy)				
Otwory mocujące w skrzyni korbowej				
Odprężnik dźwigniowy				
Automatyczny odprężnik				
Dźwignia awaryjnego zatrzymania silnika „STOP”				
Dźwignia regulacji prędkości obrotowej silnika				
Tłumik wydechu				
Osłona tłumika wydechu				
Odb. mocy z zak. stożkowego wału główn. (bez klina) –obroty lewe				
Pompka podająca paliwa				
Zbiornik paliwa z zew. filtrem paliwa moc. poza zbiornikiem paliwa				
Zbiornik paliwa o pojemności 16 Litrów , dostarczany luzem				
Zewnętrzny filtr paliwa				
Czujnik ciśnienia oleju				
Zawór elektromagnetyczny awaryjnego zatrzymania silnika				
Świeca żarowa w głowicy				
Dodatkowy wałek wyrównowazajacy				

Rysunek odbioru mocy z wału głównego dla silników serii RY 125

Typ silnika	Spec.
RY 125	7A4410
RY 125	4A9320
RY 125	4A8440

